

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПЕРЕДВИЖНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ГДИС

Заказчик:

управляющая организация Заказчика

подразделение (филиал) Заказчика

Сведения о Заказчике

Адрес

Сфера деятельности

Телефон

e-mail

Комплектация


☐

ПРИЦЕП 2480 x 1290 мм
габариты


☐

БЛОК-БОКС 2100 x 1510 мм
габариты

Проволока

диаметр мм

длина м

количество барабанов шт

Отопление

☐ Тепловентилятор
электрический

Дополнительно

Покрытие пола

☐ Автолин

☐ Рифленный металл

Электрооборудование

☐ Розетки 220В

☐ Освещение
скважины

☐ Освещение салона
220В/24В

☐ Электрощит вводной для
защиты по линии 24В/220В

Дополнительно

☐ Крепление запасного барабана

☐ Кран-укосина для установки/снятия
барабана с грузоподъемной талью

☐ Крепление приборов

Дополнительно

Привод лебедки

☐

Электрический привод
от электромотора, шкаф
на базе частотного
преобразователя

Основа: шкаф управления электроприводом на базе частотного преобразователя
Регулировка направления скорости - плавная, бесступенчатая

На выбор Заказчика, в зависимости от условий работы:

☐ мотор-редуктор 2.2 кВт, сеть: ☐ 1 фаза: 220В ☐ 3 фазы: 380В

☐ мотор-редуктор 4.0 кВт - 3 фазы: 380В

☐ мотор-редуктор 5.5 кВт - 3 фазы: 380В

☐ кабель питающий _____ м, ☐ привод заземления _____ м

☐ выносной пульт управления

Требования

Минимальная скорость
спуско-подъема

 м/час

Максимальная скорость
спуско-подъема

 м/час

Тяговые усилия на
первых витках барабана

 м/час

